

RÜGEN-Geleimte Wandfarbe

Decken- und Wandfarbe – GW 12

Hochwertige, wischfeste Wand- und Deckenfarbe
aus Rügener Naturkreide.

Anwendungsbereich:	RÜGEN-Geleimte Wandfarbe ist auf allen tragfähigen Untergründen im Innenbereich, wie Putz, Beton, Mauerwerk, Gipskartonplatten, Dispersionsfarben u.ä. anwendbar. RÜGEN-Geleimte Wandfarbe wird aus reinen Naturstoffen hergestellt und ist atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig.										
Technische Daten:	<table border="0"> <tr> <td>Rohstoffbasis:</td> <td>Celluloseether, Rügener Naturkreide</td> </tr> <tr> <td>Schüttgewicht:</td> <td>ca. 0,7 g/cm³</td> </tr> <tr> <td>pH-Wert:</td> <td>ca. 8 - 9</td> </tr> <tr> <td>Ansatzverhältnis:</td> <td>3 kg Farbpulver zu 3 l Wasser</td> </tr> <tr> <td>Verbrauch:</td> <td>250 ml der angerührten Farbe / m²</td> </tr> </table>	Rohstoffbasis:	Celluloseether, Rügener Naturkreide	Schüttgewicht:	ca. 0,7 g/cm ³	pH-Wert:	ca. 8 - 9	Ansatzverhältnis:	3 kg Farbpulver zu 3 l Wasser	Verbrauch:	250 ml der angerührten Farbe / m ²
Rohstoffbasis:	Celluloseether, Rügener Naturkreide										
Schüttgewicht:	ca. 0,7 g/cm ³										
pH-Wert:	ca. 8 - 9										
Ansatzverhältnis:	3 kg Farbpulver zu 3 l Wasser										
Verbrauch:	250 ml der angerührten Farbe / m ²										
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muß sauber, trocken und frei von Trennmitteln sein. Losen Putz, schlecht haftende Farbreste und alte Leimfarbe restlos entfernen. Stark saugende, sandende und kreadende Untergründe mit RÜGEN-Tiefengrund LF grundieren.										
Verarbeitung:	RÜGEN-Geleimte Wandfarbe unter kräftigem Rühren in sauberes, kaltes Wasser einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Für größere Mengen ein Motorrührwerk verwenden. Nach 1 - 2 Stunden Quellzeit nochmals gut aufrühren. Die Farbe kann mit Pinsel, Bürste oder Farbroller aufgetragen werden. Bei starken Farbabweichungen des Untergrundes empfehlen wir, zwei Anstriche aufzubringen. Für farbige Anstriche kann RÜGEN-Geleimte Wandfarbe mit Vollton- und Abtönfarben abgetönt werden. Arbeitsgeräte nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.										
Lagerung:	Gebinde gut verschlossen und trocken lagern.										
Bestell-Nr.:	030-04301-05										
Gebindegröße:	Beutel à 3 kg										



Inhalt in ca. 3 l
Wasser einrühren



ca. 1 Stunde
quellen lassen



gut aufrühren,
event. verdünnen